


650 vA – 3000 vA LINE INTERACTIVE UPS



- Opsiyonel LED veya LCD ekran
- Mikroişlemci tabanlı dijital kontrol
- Gerilim stabilizasyonu için arttırıcı ve düşürücü AVR
- Otomatik frekans algılama
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Power-On Güvenlik Testi
- Cold Start
- Şebeke gücü geri geldiğinde otomatik yeniden başlatma
- İnverter çıkış geriliminin elektrik şebekesi gerilimiyle aynı fazda olmasını sağlamak için elektrik şebekesi faz takip sistemi

*Ürün görselleri güç değerlerine göre **değişiklik gösterebilir.**

ÖZELLİKLER VE DEĞERLER



CPU Kontrolü ile
maksimum güvenlik



PFC ile **Güç Faktörü Düzeltimi**



Yüksek Verim ile
enerji tasarrufu



Cold Start
(Aküden Başlatma)



Yüke göre değişen
akıllı fan hızı



Power On
Güvenlik Testi

SLDE 650 vA	390W
SLDE 800 vA	480W
SLDE 1200 vA	720W
SLDE 1500 vA	900W
SLDE 2000 vA	1200W
SLDE 3000 vA	1800W

- Akıllı batarya yönetimi: Akü ömrünü uzatmak için akü sıcaklık telafisi; şarj süresini kısaltmak için üç aşamalı şarj sistemi
- Kısa devre, akü aşırı şarj / aşırı deşarj, aşırı yük, ani gerilim artışı koruma sistemi
- OFF modunda otomatik şarj etme

- İsteğe bağlı boşta kapatma sistemi
- İsteğe bağlı RS232 / USB iletişim portu ve RJ11 / RJ45 koruma sistemi
- Gözetimsiz güvenlik kapanışı: PC ile iletişim kuran RS232 veya USB arayüzü aracılığıyla sistem alarmı ve otomatik Güç Açma / Kapama sistemi

MODEL	SLDE	SLDE	SLDE	SLDE	SLDE	SLDE
Güç	650 VA	800 VA	1200 VA	1500 VA	2000 VA	3000 VA
	390 W	480 W	720 W	900 W	1200 W	1800 W
GİRİŞ						
Voltaj	100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional)					
Frekans	50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing)					
ÇIKIŞ						
Voltaj	100 / 110 / 120 Vac ± 10% or 220 / 230 / 240 Vac ± 10%					
Frekans	50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensing)					
Dalga Formu	Mains mode: pure sine wave; Battery mode: simulated sine wave					
Transfer Süresi	Typical 8 ms, 10 ms max.					
BATARYALAR						
DC Voltajı	12 V		24 V			48V
Konfigürasyon	12 V / 7.0 Ah × 1	12 V / 8.0 Ah × 1	12 V / 7.0 Ah × 2	12 V / 8.0 Ah × 2	12 V / 9.0 Ah × 2	12 V / 9.0 Ah × 4
Şarj Süresi	6 ~ 8 h					
DİĞERLERİ						
Korunmalar	Short circuit - battery overcharge - overdischarge - overload - surge					
İletişim	USB / RS232 (optional)					
Nem	20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (non-condensing)					
Gürültü Seviyesi	≤ 45 dB (1 m)					
Plastik Kasa	Net / Gross weight (kg)	4.3 / 4.6	5.2 / 5.5	8.6 / 9.0	10.1 / 10.5	/
	Dimensions (W × D × H) (mm)	100 × 290 × 140		140 × 345 × 170		/
	Packaged dimensions (W × D × H) (mm)	139 × 335 × 210		198 × 406 × 245		/
	Quantity / 20 ft	2300 pcs		1000 pcs		/
Metal Kasa	Net / Gross weight (kg)	5.1 / 5.4	6.3 / 6.6	9.6 / 10.1	11.3 / 11.7	12.9 / 13.3
	Dimensions (W × D × H) (mm)	95 × 320 × 160		125 × 320 × 225		125 × 380 × 225
	Packaged dimensions (W × D × H) (mm)	145 × 375 × 230		180 × 390 × 295		180 × 450 × 295
	Quantity / 20 ft	2000 pcs		1000 pcs		658 pcs
						157.5 × 452 × 211
						238 × 536 × 295