

SLDHP 33 MODEL 100 – 800 kVA ONLINE UPS



- Giriş güç faktörü: 0.99
- Çıkış güç faktörü: 1
- Cold start
- Çift Giriş
- Otomatik frekans algılama
- 50 / 60 Hz frekans dönüştürme modu
- EGO modunda %98'e varan iş verimliliği
- Otomatik fan hızı kontrolü
- Ayarlanabilen yük kapasitesine göre otomatik güç AÇMA/KAPAMA

*Ürün görselleri güç değerlerine göre **değişiklik gösterebilir.**



Akü şarj hızını
ikiye katlama



Standart **acil**
kapatma (EPO)



LCD Ekran



İsteğe bağlı akü
sıcaklığı telafisi



Opsiyonel
haberleşme portu



Akü 4 saatte
%90 kapasiteye geri
yükleme



Güçlü arka plan
yazılımı



Kompakt iç
düzen

QR Kodu telefonunuza okutarak
ürün sayfasına erişebilirsiniz.



- Kompakt iç düzen, tüm üniteyi küçülterek
- az yer kaplar
- LCD ekran, çok fonksiyonlu tuş işlemi
- Parametre yapılandırması ve çevrimiçi güncelleme için güçlü arka plan yazılımı
- 6 birime kadar paralel isteğe bağlı N+ X yedeklilik
- İsteğe bağlı akü sıcaklığı telafisi, EMD ortam sensörleri

- Akü şarj hızını ikiye katlama, 4 saatte %90 kapasite geri yükleme
- Standart acil kapatma (EPO)
- Standart RS232/USB iletişim bağlantı noktası
- Opsiyonel RS485 / SNMP / AS400 haberleşme portu ve SMS alarmları

MODEL	SLDHP33	SLDHP33	SLDHP33	SLDHP33	SLDHP33	SLDHP33	SLDHP33	SLDHP33	SLDHP33	SLDHP33	SLDHP33
GİRİŞ											
Güç (kVA)	100	120	160	200	250	300	400	500	600	800	
Anma Gerilimi [V]	380 / 400 / 415 3-faz										
Gerilim Toleransı [V]	400 ±20% @ tam yük										
Frekans [Hz]	45 - 65										
Güç Faktörü	>0.99										
Harmonik Akım Bozulması (THD)	<3%										
Soft start	120 saniyede %0 - 100 (Seçilebilir)										
Frekans Toleransı	±%2 (ön panelden ±%1 ila ±%5 arasında seçilebilir)										
Standart Ekipman	Geri Besleme koruması; ayrılabilir baypas hattı										
BYPASS											
Anma Gerilimi [V]	380 / 400 / 415 3-faz + N										
Frekans [Hz]	50 veya 60 (Seçilebilir)										
ÇIKIŞ											
Nominal Güç [kVA]	100	120	160	200	250	300	400	500	600	800	
Aktif Güç [kW]	100	120	160	200	250	300	400	500	600	800	
Faz Sayısı	3 + N										
Anma Gerilimi [V]	380 / 400 / 415 3-faz + N (Seçilebilir)										
Kararlılık	±1%										
Dinamik Kararlılık	10 ms'de ±%5.										
Gerilim Bozulması	<%1 ile devam eden yük / <3% ile devam etmeyen yük										
Tepe Faktörü [Ipeak/Irms]	3:1										
Akü Frekans Kararlılığı	0.05%										
Frekans [Hz]	50 veya 60 (Seçilebilir)										
Aşırı Yükleme	60 dakika için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika boyunca %150										
AKÜLER											
Tip	VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels										
Dalgalanma Akımı	Sıfır										
Şarj Gerilim Kompozasyonu	-0.11% x V x °C										
GENEL ÖZELLİKLER											
Ağırlık (kg)	850	850	1015	1070	1300	1680	2050	3026	3080	4004	
Boyutlar (GxDxY) [mm]	800x850x1900		1000x850x1900			1500x1000x1900		2100x1000x1900		3200x x 1900	
Uzak Sinyaller	gerilimsiz kontaklar (yapılandırılabilir)										
Uzaktan Kontrol	ESD ve baypas (yapılandırılabilir)										
İletişim	İletişim arabirimi için çift RS232 + 2 yuva										
UPS için Ortam Sıcaklığı	0 °C - +40 °C										
Akü Ömrü için Önerilen Sıcaklık	+20 °C - +25 °C										
Bağıl Nem Aralığı	%5-95 yoğunlaşmaz										
Renk	Koyu gri RAL 7016										
Gürültü Seviyesi (1 m) [dBA]	63 - 68					70 - 72					
Koruma Seviyesi	IP20 (istek üzerine diğerleri)										
Akıllı Aktif Verimlilik	>99%										
Çift Dönüşüm Verimliliği	%95,5'e kadar										
Yönetmelikler	Avrupa direktifleri: L V 2014/35/EU alçak gerilim Direktifi EMC 2014/30/EU elektromanyetik uyumluluk Direktifi Standartlar: Güvenlik IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; IEC 62040-3'e göre RoHS uyumlu sınıflandırma (Gerilim frekansı İndioendent) VFI - SS - III										
IEC 62040-3'e göre Sınıflandırma	(Gerilim Frekansından Bağımsız) VFI - SS - III										